

Dotazioni di serie

- Dischi dentati da 560 mm
- Mozzi ermetici
- Raschia terra

Accessori e allestimenti

Ruote di profondità da 270 mm

Predisposizione ruote di profondità

Zavorre ausiliare (cad.)



Tipo	HP	L.Lavoro	L.Trasporto	N.Dischi	Apertura	Peso
V170	70/110	1.7 m	1.7 m	8	/	810 kg
V200	80/120	2 m	2 m	10	/	880 kg
V280	80/130	2.8 m	1.7 m	12	manuale	1000 kg
V370AI	130/180	3.7 m	2 m	16	idraulica	1.200 kg

Dotazioni di serie

- Dischi dentati da 560mm
- Mozzi ermetici

Accessori e allestimenti

Raschia terra (cad.)

Molle maggiorate con dischi da 61 o 66 mm e mozzi maggiorati (cad.)

Zavorre (cad.)

Impianto semiportato per Mod.CA5/CA5.5/CA6



Tipo	HP	L.Lavoro	L.Trasporto	N.Dischi	Apertura	Peso
CA3	130/160	3 m	2.5 m	20	idraulica	1.550 kg
CA3.5	140/160	3.5 m	2.5 m	22	idraulica	1.800 kg
CA4	150/190	4 m	2.5 m	26	idraulica	2.100 kg
CA4.5	160/200	4.5 m	2.5 m	28	idraulica	2.350 kg
CA5	170/210	5 m	2.5 m	32	idra.verticale	3.000 kg
CA5.5	180/220	5.5 m	2.5 m	34	idra.verticale	3.200 kg
CA6	200/250	6 m	2.5 m	36	idra.verticale	3.500 kg