

Dotazioni di serie

- Serie leggera Titan tubolare 80x80x80 ancore 35x35
- Serie media Titan2 tubolare 80x80x10 ancore 35x35
- Serie pesante Titan3 tubolare 100x100x10 ancore 70x30

Accessori e allestimenti

Ruote di profondità

Predisposizione ruote di profondità

Ancore posteriori sfalsate per 11 ancore

Ancore posteriori sfalsate per 13 ancore

Ancore posteriori sfalsate per 15 ancore



LEGGERI

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasp.	Apertura	Peso
Titan 7	90-120	7	28 cm	1,70 m	1,70 m	/	420 kg
Titan 7+2AM	100-130	9	28 cm	2,30 m	2,00 m	manuale	520 kg
Titan 7+2AI	100-130	9	28 cm	2,30 m	2,00 m	idraulica	580 kg

MEDI

Titan2 9F	100-130	9	28 cm	2,30 m	2,40 m	/	580 kg
Titan2 9+2AM	120-150	11	28 cm	2,90 m	2,40 m	manuale	660 kg
Titan2 9+2AI	120-150	11	28 cm	2,90 m	2,40 m	idraulica	720 kg
Titan2 9+4AI	140-180	13	28 cm	3,50 m	2,40 m	idraulica	850 kg
Titan2 9+6AI	170-220	15	28 cm	4,10 m	2,40 m	idraulica	950 kg

PESANTI

Titan3 9F	110-140	9	28 cm	2,30 m	2,40 m	/	780 kg
Titan3 9+2AM	130-150	11	28 cm	2,90 m	2,40 m	manuale	900 kg
Titan3 9+2AI	130-150	11	28 cm	2,90 m	2,40 m	idraulica	970 kg
Titan3 9+4AI	140-180	13	28 cm	3,50 m	2,40 m	idraulica	1.100 kg
Titan3 9+6AI	180-230	15	28 cm	4,10 m	2,40 m	idraulica	1.250 kg
Titan3 9+8AI	190-250	17	28 cm	4,70 m	2,40 m	idraulica	1.400 kg
Titan3 11+6AI	190-250	17	28 cm	4,70 m	3,10 m	idraulica	1.550 kg