

Dotazioni di serie

- Circuito oleodinamico con pompa manuale e ancore tipo 60X30
- Tutta la serie monta: tubolare 70X70x8, stelo 30, boccola 8 cm

Accessori e allestimenti

2 Ruote di profondità	Tech5/22AI Rullo a spuntori
Tech5 4 Ruote di profondità	Tech5/25AI Rullo a spuntori
Tech5/19AI Rullo a spuntori	Tech5/28AI Rullo a spuntori

LEGGERI

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasp.	Apertura	Peso
Tech4 13AM	70-90	13	21 cm	2,90 m	2,55 m	manuale	510 kg
Tech4/16AM	90-110	16	21 cm	3,35 m	2,55 m	manuale	600 kg
Tech4/16AI	90-110	16	21 cm	3,35 m	2,55 m	idraulica	650 kg
Tech4/19AI	120-140	19	21 cm	4,00 m	2,55 m	idraulica	950 kg
Tech4/22AI	150-180	22	21 cm	4,60 m	2,55 m	idraulica	1.180 kg
Tech4/25AI	180-200	25	21 cm	5,25 m	2,55 m	idraulica	1.370 kg

MEDI

Tech5/19AI	130-160	19	21 cm	3,85 m	2,50 m	idraulica verticale	1.775 kg
Tech5/22AI	180-220	22	21 cm	4,45 m	2,50 m	idraulica verticale	1.922 kg
Tech5/25AI	200-250	25	21 cm	5,05 m	2,50 m	idraulica verticale	2.080 kg
Tech5/28AI	250-300	28	21 cm	5,70 m	2,50 m	idraulica verticale	2.230 kg

Dotazioni di serie

- Circuito oleodinamico con pompa manuale e ancore tipo 65x35
- Tutta la serie tech4 monta: tubolare 80x80x10, stelo 35, boccola 14 cm

Accessori e allestimenti

2 Ruote di profondità	Tech6/16AI Rullo a spuntori
4 Ruote di profondità	Tech6/19AI Rullo a spuntori
Regolazione idraulica rullo	Tech6/22AI Rullo a spuntori
Impianto semi-portato	Tech6/25AI Rullo a spuntori

PESANTI

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasp.	Apertura	Peso
Tech6/16AI	140-180	16	24 cm	3,80 m	2,50 m	idr. vert.	1.850 kg
Tech6/19AI	190-220	19	24 cm	4,55 m	2,50 m	idr. vert.	2.130 kg
Tech6/22AI	200-250	22	24 cm	5,00 m	2,50 m	idr. vert.	2.270 kg
Tech6/25AI	230-280	25	24 cm	6,00 m	2,50 m	idr. vert.	2.390 kg