

Dotazioni di serie

- Pompa di carico manuale
- Profondità di lavoro: serie leggera 25-45 cm
- Profondità di lavoro: serie media 35-50 cm
- Profondità di lavoro: serie pesante 40-60 cm



Accessori e allestimenti

Ruote di profondità Ø 35 cm con regolazione standard

Ruote di profondità Ø 45 cm con regolazione standard

Ruote di profondità Ø 35 cm con regolazione a vite

Ruote di profondità Ø 45 cm con regolazione a vite

Ruote di profondità con regolazione idraulica

Esplosori (cad.)

Vomere Reversibili (cad.)

LEGGERI

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
Mach/5AF	80-100	5	50 cm	2,50 m	2,30 m	\	600 kg
Mach/7AF	100-130	7	42 cm	2,94 m	2,70 m	\	780 kg
Mach/5+2AI	130-160	7	42 cm	2,94 m	2,40 m	idraulica	1000 kg
Mach/5+2AM	130-160	7	42 cm	2,94 m	2,40 m	manuale	920 kg
Mach/7+2AI	150-180	9	42 cm	3,80 m	2,70 m	idraulica	1.175 kg
Mach/7+2AM	150-180	9	42 cm	3,80 m	2,70 m	manuale	1.075 kg
Mach/5+4AI	160-190	9	42 cm	3,80 m	2,55 m	idraulica	1.330 kg

MEDI

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
Mach 2/5AF	100-110	5	45 cm	2,25 m	2,30 m	\	710 kg
Mach 2/5+2AI	140-180	7	45 cm	3,15 m	2,50 m	idraulica	1.180 kg
Mach 2/5+2AM	140-180	7	45 cm	3,15 m	2,50 m	manuale	1.100 kg
Mach 2/7F	130-150	7	45 cm	3,15 m	2,80 m	\	880 kg
Mach 2/7+2AI	180-220	9	45 cm	4,05 m	2,90 m	idraulica	1.405 kg

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
Mach 3/5F	110-120	5	45 cm	2,25 m	2,30 m	\	730 kg
Mach 3/5+2Al	150-180	7	45 cm	3,15 m	2,50 m	idraulica	1.290 kg
Mach 3/7F	140-170	7	45 cm	3,15 m	2,80 m	\	930 kg
Mach 3/7+2Al	200-250	9	45 cm	4,05 m	2,90 m	idraulica	1.350 kg
Mach 3/11/Al	250-300	11	45 cm	5,00 m	2,50 m	idraulica	1.880 kg

Dotazioni di serie

- Profondità di lavoro 40-65 cm
- Ancore fisse in Hardox



Accessori e allestimenti

Ruote di profondità Ø 35 cm con regolazione standard

Ruote di profondità Ø 45 cm con regolazione standard

Ruote di profondità Ø 35 cm con regolazione a vite

Ruote di profondità Ø 45 cm con regolazione a vite

Ruote di profondità con regolazione idraulica

Esplosori (cad.)

Vomere Reversibili (cad.)

Tipo	HP	Ancore	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
Mach F3	100-130	3	45 cm	0,90 m	1,20 m	/	330 kg
Mach F5	140-170	5	47,5 cm	1,90 m	1,90 m	/	550 kg
Mach F7	160-200	7	47,5 cm	2,90 m	2,10 m	/	800 kg